

บริษัท ซีคอน จำกัด

รายการ	สเปค B	สเปค S
วัสดุปูพื้น		
- พื้นภายในชั้นล่าง(รับแขก,ทานอาหาร,ห้องนอน, ชั้นล่าง, เตรียมอาหาร, พักผ่อน และโรงบันได)	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม. . พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ปิดผิวลามิเนต โดยรอบ
- เก็บของ, ครັว - ห้องแม่บ้าน, ห้องน้ำแม่บ้าน, ซักรีด	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม. . พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ ยกเว้น ครັวต่างระดับ ไม่มีบัวเชิงผนัง	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม. ' พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ปิดผิวลามิเนต โดยรอบ ยกเว้น ครັวต่างระดับ ไม่มีบัวเชิงผนัง
- ระเบียง,เฉลียง จัดสวน(ห้องน้ำ),บันไดเฉลียง - ห้องน้ำ,	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- ทางเดิน, ซักล้าง, ครັวไทย, บันไดครັวไทย, บันไดซักล้าง , ที่จอดรถ	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ
- เคาน์เตอร์ครັวไทย ถ้ามี	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- กั้นสาด	- คอนกรีตผิวขัดมัน	- คอนกรีตผิวขัดมัน
- พื้นภายในชั้นบน ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องพระ และโรงชั้นบน)	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 180 บาท/ตรม. . พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ	- พื้นไม้ลามิเนต ความหนา 8 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ปิดผิวลามิเนต โดยรอบ
หลังคา		
- วัสดุบุหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ)	- มุงกระเบื้องหลังคา คอนกรีต CT ตราเพชร สีมาตรฐาน - สีแดงชบา , สีเทาพยับหมอก , สีน้ำตาลพิบูล , สีน้ำตาลนทรี - สีส้มคาส่า	- มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier - สีแดงกุหลาบ, อีลูอำไพ, เทาปีกนางนวล, น้ำตาลไอ้คแดง, น้ำตาลไพฑูรย์

รายการ	สเปค B	สเปค S
- วัสดุผนังหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ)		- มุงเมทัลชีท สี Zincalume หนา 0.47 มม. (พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1") วัสดุอุปกรณ์และการมุง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟรอยด์ P/E RB.1 ของตราเพชร เทนโอแป ที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต CT ตราเพชร ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงรถที่มุงกระเบื้องหลังคา คอนกรีต CT ตราเพชร	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น CPAC C-CO เหนือแป ที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เหนือ เฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงรถที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้างรุ่น CPAC Monier
- รางตะเภา	- รางน้ำสังกะสี เคลือบสี	- สแตนเลส No 27
- เชิงชาย	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาดตามแบบ	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาดตามแบบ
วัสดุผนัง, วัสดุผิวผนัง		
- ผนังภายนอก	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT หรือวัสดุผิวตามแบบ	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT หรือวัสดุผิวตามแบบ
- ผนังภายใน	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม ฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT
- ผนังห้องน้ำทั่วไป	- ก่ออิฐมวลเบาความหนา 7.5 ซม กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม สีพื้น ราคา 150/ตรม.	- ก่ออิฐมวลเบาความหนา 7.5 ซม กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม สีพื้น ราคา 250/ตรม.
- ผนังห้องน้ำแม่บ้าน ถ้ำมี	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 150/ ตรม.	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250/ ตรม.

รายการ	สเปค B	สเปค S
วงกบ (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับใส่)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- วงกบอลูมิเนียม สีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. ไม้เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด	- วงกบอลูมิเนียม สีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวด
- วงกบประตูภายในทั่วไป	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่)
- วงกบประตูภายนอก (บานเปิด)	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูห้องน้ำ	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูห้องแม่บ้าน		- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูห้องน้ำแม่บ้าน		- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูห้องเก็บของภายนอก	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่) ขนาดตามแบบ	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับใส่) ขนาดตามแบบ
- วงกบหน้าต่าง	- วงกบอลูมิเนียม สีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. ไม้เสริมกรอบ ไม่มีมุ้งลวด	- วงกบอลูมิเนียม สีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวด
บานประตู (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับใส่)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- บานกระฉากใสกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. (ชนิดไม้เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด)	- บานกระฉากเขียวตัดแสงกรอบอลูมิเนียม. สีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวด
- หน้าต่าง	- บานกระฉากใสกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. (ชนิดไม้เสริมกรอบ ไม่รวมมุ้งลวด)	- บานกระฉากเขียวตัดแสงกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ กว้าง 4" ทหนา 1.2 มม. เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวด
กระฉาก		
กระฉาก	- กระฉากผูกประตู-หน้าต่าง ทั่ว ๆ ไป เป็นกระฉากใส ยกเว้น หน้าต่าง ห้องน้ำ เป็นกระฉากฟ้าขาว ทหนา 5 มม.	- กระฉากผูกประตูและหน้าต่าง ทั่ว ๆ ไป เป็นกระฉากเขียวตัดแสง ยกเว้น หน้าต่างห้องน้ำและห้องแม่บ้านเป็นกระฉากเขียวตัดผ้าทหนา 5 มม.

รายการ	สเปค B	สเปค S
บันได		
บันได	โครงสร้างบันไดเป็นไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเคลแลควาณิช - ลูกนอน, ชานพักบันได ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเคลแลควาณิชไม่มีบั้งขึ้นไม้ ขนาดตามแบบ - มีบัว PVC เฉพาะชานพัก - ไม้รองลูกกรงชั้นบน ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเคลแลควาณิช	โครงสร้างบันได เป็นไม้เนื้อแข็ง ทาเคลแลควาณิช - ลูกนอน, ชานพักบันได ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเคลแลควาณิชไม่มีบั้งขึ้นไม้ ขนาดตามแบบ - มีบัว PVC ปิดผิวลามิเนต เฉพาะชานพัก - ไม้รองลูกกรงชั้นบน ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเคลแลควาณิช
แบบบ้าน 3 ชั้น (ยกเว้นบ้าน WL)		โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท้องบันไดผิวดูปูนแต่งเรียบ ทาสี
ราวบันไดและราวกันตก		- ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเคลแลควาณิช ขนาดตามแบบ
ลูกกรงบันไดและลูกกรงกันตก		- ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาเคลแลควาณิช ขนาดตามแบบ
งานทาสี		
- ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี, สีบัว 1 สี)	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ JOTUN สีเบอร์ ESSENCE TOUGH SHIELD (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ Berger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว
- ผิวฝ้าภายนอก (สีขาว) / เซึ่งชาย (สีเบอร์ 1 สี)	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ JOTUN สีเบอร์ ESSENCE TOUGH SHIELD (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ Berger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว
- ผิวผนังภายใน (สีเบอร์ 3 สี)	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ JOTUN สีเบอร์ ESSENCE INTERIOR MATT (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ Berger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว
- ผิวฝ้าภายใน (สีขาว)	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ JOTUN สีเบอร์ JOTA ESSENCE INTERIOR MATT (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีน้ำอะครีลิคของ Berger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว
- ผิววงกบไม้, ผิวบานประตูไม้ภายใน	- ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน JOTAGLOSS 2 เที่ยว	- ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Berger Shield 2 เที่ยว

รายการ	สเปค B	สเปค S
- ผิวเหล็ก	- ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน JOTAGLOSS 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพื้นกันสนิม)	- ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Beger Shied 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพื้นกันสนิม)

วัสดุประกอบงานประปาและสุขาภิบาล

ระบบประปา		
ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดØ 6"ยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 ม. บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป มีฝาปิด คสล. วางทุกระยะไม่เกิน 6 ม. ไม่เกิน 5 บ่อ	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดØ 6"ยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 20 ม. บ่อพักคสล. สำเร็จรูป มีฝาปิด คสล. วางทุกระยะไม่เกิน 6ม. ไม่เกิน 5 บ่อ

ระบบไฟฟ้า		
- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน	ขนาด มิเตอร์ไฟ 1 เฟส 2 สาย (รายละเอียด ตามแบบ)	ขนาดมิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย (รายละเอียด ตามแบบ)
- สายเมนภายนอก	- เดินลอยในอากาศ ความยาวตามความจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า)	
- การเดินสาย	- เดินร้อยท่อ PVC สีเหลืองผนัง และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้าเพดาน	
- สวิตช์	- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ	
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น		เดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตช์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง จำนวน 2 จุด ตำแหน่ง Shower
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ		- เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศ รวมสวิตช์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง จำนวน 1 จุด ที่ห้องนอนใหญ่

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในท้องตลาดได้

ภาพในโบรชัวร์หรือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยากาศจำลอง สีและแบบให้ยึดจากเอกสารสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง