

บริษัท ซีคอน จำกัด

รายการ	สเปค D	สเปค P
1 วัสดุปูพื้น		
- พื้นภายในชั้นล่าง(รับแขก,ทานอาหาร,ห้องนอน, ชั้นล่าง, เตรียมอาหาร, พักผ่อน และโถงบันได)	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพื้น ราคา 350 บาท/ตรม. - พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) โดยรอบ	- กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. สีพื้น ราคา 600 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนังไม้สักจ้อยโดยรอบ
- ครีว	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 350 บาท/ตรม.
- ห้องแม่บ้าน, ห้องน้ำแม่บ้าน, ซักรีด,เก็บของ	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- เฉลียงพักผ่อน , ศาลา	- ไม้พื้นสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดและการติดตั้งตามแบบ	- ไม้พื้นสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดและการติดตั้งตามแบบ
- ระเบียง,ห้องน้ำ,เฉลียง จัดสวน(ห้องน้ำ), - บันไดเฉลียง	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 500 บาท/ตรม.
- ทางเดิน, ซักล้าง, ครีวไทย, บันไดครีวไทย, บันไดซักล้าง	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- ที่จอดรถ	- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- เคาน์เตอร์ครีวไทย	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตรม.
- กันสาด	- คอนกรีตผิวขัดมัน	- คอนกรีตผิวขัดมัน
- เคาน์เตอร์ห้องน้ำ	- หินแกรนิต ราคา 3,000 บาท/ตรม.	- หินแกรนิต ราคา 4,500 บาท/ตรม.
- พื้นภายในชั้นบน ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องพระ และโถงชั้นบน)	- พื้นไม้ลามิเนต ความหนา 12 มม. ของกาแลนท์ (Galliant) พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) โดยรอบ	- พื้นปาร์เก้ไม้สักทำสีสำเร็จ(สี GB:Golden Brown, CB:Coffee Brown) หนา 18 มม. กว้าง 115 มม.xยาว 450, 600, 750 มม.คละไซค์ Character grade (คัดลาย) หรือ Shade Natural พร้อมบัวเชิงผนังไม้สักจ้อย

รายการ	สเปค D	สเปค P
2 หลังคา		
- วัสดุผนังหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ)	- มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier สีแดงกุหลาบ, อิฐอำไพ, เทาปีกนางนวล, น้ำตาลโอ๊คแดง, น้ำตาลไฟฟูรี่	- มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น Prestige สี Golden Brown, Shiny Brown, Midnight Grey, Deep Maroon, Classic Grey Meridian Brown, Misty Grey, Tropical Green
- วัสดุผนังหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ)	มุงเมทัลชีทสีขาว ความหนาแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ ทน 0.50 มม. (พร้อมฉนวน PU Foam ทน 1") วัสดุอุปกรณ์และการมุงตามมาตรฐานผู้ผลิต	
- วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น ตราช้าง เนื้อเยื่อที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เนื้อเยื่อ เฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด,	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น Ultra Cool หน้า 3" วางเนื้อเยื่อที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้างรุ่น Prestige ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร เนื้อเยื่อ เฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงรถที่มุง
	ปูฉนวนใยแก้วขนาด 3" เนื้อเยื่อฝ้าเพดาน สำหรับหลังคาคสล. และเมทัลชีท เฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุดและหลังคาคสล.คลุมอาคารภายในบางส่วน ยกเว้น โรงรถ, ใต้อาคาร, เนื้อเยื่อ เฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ ระเบียง, กันสาด, และหลังคาโรงรถ คสล.	กระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น Prestige ปูฉนวนใยแก้ว ขนาด 3" เนื้อเยื่อ ฝ้าเพดาน สำหรับหลังคา คสล.และเมทัลชีท เฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด และ หลังคา คสล.คลุมอาคารภายในบางส่วน ยกเว้นโรงรถ ใต้อาคาร, เนื้อเยื่อ เฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, และหลังคาโรงรถคสล.
3 วัสดุผนัง, วัสดุผิวผนัง		
- ผนังห้องน้ำทั่วไป	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตรม.	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 500.-บาท/ตรม.
- ผนังห้องน้ำแม่บ้าน	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตรม.	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตรม.

รายการ	สเปค D	สเปค P
4 ฝ้าเพดาน		
- ภายในทั่วไป (ชั้นล่าง)	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอบฝ้า เป็น WPC ขนาด ตามแบบ
- ภายในทั่วไป (ชั้นบน)	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีฟอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอบฝ้า เป็น WPC ขนาดตามแบบ
- ห้องน้ำ	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอบฝ้า เป็น WPC ขนาด ตามแบบ
- ชายคาชั้นล่าง	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า	- ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ดีไวน์รောင် และกรุตาข่ายกันแมลง โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
- ชายคาชั้นบน	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้นฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า	- ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ดีไวน์รောင် และกรุตาข่ายกันแมลง โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
- ภายนอก, เฉลียงชั้นล่าง, ระเบียงชั้นบน กันสาด, ที่จอดรถ	- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มีไม้มอบฝ้า	- ระแนงสำเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ดีไวน์รောင် และกรุตาข่ายกันแมลง โครมเคว่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
5 วงกบ (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับไล)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" หนา 1.5 มม. เสริมกรอบพร้อมมุ้งลวด หรือ วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไล)ขนาดตามแบบ	- วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว หรือ วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x4"(ขนาดไม้ก่อนปรับไล) ตามแบบ
- วงกบประตูภายในทั่วไป	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไล)	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไล)
- วงกบประตูภายนอก (บานเปิด)	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไล)
- วงกบประตูห้องน้ำ	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Champ หรือเทียบเท่า	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไล)
- วงกบประตูห้องแม่บ้าน	วงกบ UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	

รายการ	สเปค D	สเปค P
- วงกบประตูห้องน้ำแม่บ้าน	วงกบ UPVC ยี่ห้อ Champ หรือเทียบเท่า	
- วงกบประตูห้องเก็บของภายนอก	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- วงกบหน้าต่าง	- วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาวกว้าง 4" ทน 1.5 มม เสริมกรอบ พร้อมมุ้งลวด	- วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว
6 บานประตู (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับไส)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- บานอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" ทน 1.5 มม. เสริม พร้อมมุ้งลวด หรือ บานไม้สักทาสีความนิช (ไม่มีมุ้งลวด) ขนาดและลายตามแบบ	- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุ้งลวด หรือ - บานไม้สักทาสีเทาหรือสีน้ำตาล (ไม่มีมุ้งลวด) ขนาดและลายตามแบบ
- ประตูภายในทั่วไป	- บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L ทาสีน้ำมัน ขนาดตามแบบ	- บานไม้สัก ทาสีเทาหรือสีน้ำตาล ขนาดและลาย ตามแบบ
- ประตูภายนอก (บานเปิด)	- บาน UPVC ยี่ห้อ Polywood (ไม่มีมุ้งลวด)หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- บานไม้สัก ทาสีเทาหรือสีน้ำตาล (ไม่มีมุ้งลวด) ขนาดและลายตามแบบ
- ประตูห้องน้ำ	- บาน UPVC ยี่ห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- บานไม้สัก ทาสีเทาหรือสีน้ำตาล ขนาดและลาย ตามแบบ
- ประตูห้องแม่บ้าน	บาน UPVC ยี่ห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	
- ประตูห้องน้ำแม่บ้าน	บาน UPVC ยี่ห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	
- ประตูห้องเก็บของใต้บันได	- บานไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมันขนาดตามแบบ	- บานไม้สัก ทาสีเทาหรือสีน้ำตาล ขนาดและลาย ตามแบบ
- ประตูห้องเก็บของภายในทั่วไป	- บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L ทาสีน้ำมันขนาดตามแบบ	- บานไม้สัก ทาสีเทาหรือสีน้ำตาล ขนาดและลาย ตามแบบ
7 บานหน้าต่าง		
บานหน้าต่าง	- บานกระจกเงาตัดแสงกรอบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว - กว้าง 4" ทน 1.5 มม. เสริมกรอบ พร้อมบานมุ้งลวด	- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุ้งลวด
8 อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างโชว์)		
บานกระจกกรอบอลูมิเนียม	- อุปกรณ์สำเร็จรูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้งอลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	- อุปกรณ์สำเร็จรูปติดตั้งพร้อมกับชุดบานเลื่อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว

รายการ	สเปค D	สเปค P
- ประตูทางเข้าด้านหน้า บานเปิดคู่ (บานไม้)	- กุญแจมือจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET มือจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY	- กุญแจพร้อมมือจับทองเหลือง สีนิกเกิลด้านหรือสีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง รุ่น 8005-SS-ET มือจับทองเหลือง สีนิกเกิลด้านหรือสีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง รุ่น 8005-SS-DUMMY
- ประตูออกสู่ภายนอกบ้าน บานเปิดเดี่ยว (บานไม้หรือ UPVC)	- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET	- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบลิ้อคมอร์ติส สีสแตนเลส VECO รุ่น SLH419-SS-ET
- ประตูห้องทั่วไป	- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET	- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบลิ้อคมอร์ติส สีสแตนเลส VECO รุ่น SLH419-SS-ET
- ประตูห้องน้ำ	- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-BK	- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบลิ้อคมอร์ติส สีสแตนเลส VECO รุ่น SLH419-SS-BK
9 บันได		
บันได	โครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	
	- ไม้ลูกนอนปิดผิวไม้แดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไล่)	- ลูกนอนไม้สักจ้อยด้านกว้าง ทำสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
	- บังชั้นขนาด 1"x 8"(ขนาดไม้ก่อนปรับไล่) ทายูริเทน ชนิดเงา 5 เที้ยว	- บังชั้นไม้สักจ้อยด้านกว้าง ทำสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสำเร็จ)
	- บัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) ตีตามชั้นบันได	- บัวเชิงผนังไม้สักจ้อยด้านยาวทำสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสำเร็จ)
	- ไม้พื้นชนพัก ไม้ปิดผิวไม้แดง ทายูริเทนชนิดเงา 5 เที้ยวขนาดตามแบบ	- พื้นชนพักปาร์เก้ไม้สักจ้อย ทำสำเร็จ หนา 18 มม.กว้าง 115 มม. X ยาว
	- ไม้รองลูกทรงชั้นบนไม้แดงขนาด 1 1/2"x 5" ทายูริเทนชนิดเงา 5 เที้ยว	450,600,750 มม.คละไซส์ Character grade (คัดลาย)หรือ Shade Natural - ไม้รองลูกทรงชั้นบน ไม้สักจ้อยด้านยาวทำสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
ราวบันไดและราวกันตก	- ไม้แดงกลึงสำเร็จ ทายูริเทน ชนิดเงา 5 เที้ยว ตามแบบ	- ไม้สักจ้อยด้านยาว ทำสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
ลูกทรงบันไดและลูกทรงกันตก	- ไม้แดงกลึงสำเร็จ ทายูริเทน ชนิดเงา 5 เที้ยว หรือเหล็กทาสี หรือก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ตามแบบ	- ไม้สัก ทำสำเร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ) หรือวัสดุอื่นระบุ ตามแบบ

รายการ	สเปค D	สเปค P
10 ราวระเบียง		
ราวระเบียง	- เหล็กทาสีน้ำมัน หรือ กระจก Temper หนา 8 มม. หรือ ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ขนาดและลายตามแบบ	- สแตนเลสตัน หรือ กระจก Temper หนา 8 มม. หรือ ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ขนาดและลายตามแบบ
แผงระแนงตกแต่ง	- โครมและระแนง เหล็กหรือไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด ลวดลายและ การติดตั้งตามแบบ	
11 งานทาสี		
- ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี, สีบัว 1 สี)	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว
- ผิวฝ้าภายนอก (สีขาว) / ซิงชาย (สีเบอร์ 1 สี)	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว
- ผิวผนังภายใน (สีเบอร์ 3 สี)	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Delux Easy Care Sheen (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว
- ผิวฝ้าภายใน (สีขาว)	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว	ทาสีน้ำอะครีลิค ICI Delux Easy Care Sheen (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว
- ผิววงกบ, ผิวบานประตูไม้ภายใน, ภายนอก	ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Supercote 2 เที่ยว	
- ผิวเหล็ก	ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Supercote 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นหาเฉพาะสีรองพื้นกันสนิม)	
ระบบไฟฟ้า		
- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน	ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ (รายละเอียด ตามแบบ)	
- สายเมนภายนอก	เดินลอยในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า)	เดินร้อยท่อ HDPE ฝังดินความยาวไม่เกิน 25 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้า)
- การเดินสาย	เดินร้อยท่อ PVC สีเหลืองฝังผนัง และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้าเพดานสายไฟฟ้าของไทยยาซากิ หรือเทียบเท่าที่ได้รับ มอก. ตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้า	
- สวิตซ์	BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบฝังผนัง จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบฝังผนัง จำนวนและ ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง ทุกห้องนำ ตำแหน่ง shower ยกเว้น ห้องนำแม่บ้าน	
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน	เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนรวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง (เฉพาะห้องนำที่มีอ่างอาบน้ำ ตามแบบมาตรฐาน)	

รายการ	สเปค D	สเปค P
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ	เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศ รวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง 3 ห้อง (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)	เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศพร้อมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง ทุกห้องนอนมาตรฐาน (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
- ปลั๊ก	BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบฝังผนัง 2 เต้าเสียบ จำนวนและตำแหน่ง การติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบฝังผนัง 2 เต้าเสียบ จำนวนและตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ พร้อมติดตั้งสายดิน
- แผงสะพานไฟ	ตู้ไฟฟ้าของ BTICINO ขนาด ตามแบบ พร้อมสายดินตอกแท่ง GROUND ROD ขนาด \varnothing 5/8" ความยาวตามข้อกำหนดของ กฟน. ฝังดิน 1 ชุด	
- เซอร์คิต	CIRCUIT BREAKER ของ BTICINO ขนาดและจำนวนตามแบบ	
ระบบสื่อสาร		
- ปลั๊กโทรศัพท์	- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวน 2 จุด (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบฝังผนัง ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 2 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
- ปลั๊ก ทีวี	BTICINO ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 1 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)	PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 2 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
- ระบบ NET WORK (LAN)	เดินสาย RJ45 UTP CAT5E ร้อยท่อ หน้ากาก , ปลั๊ก ของ BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด	เดินสาย RJ45 UTP CAT5E ร้อยท่อ หน้ากาก, ปลั๊ก ของ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในห้องตลาดได้

ภาพในโบรชัวร์หรือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยากาศจำลอง สีและแบบให้ยึดจากเอกสารสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง