



บริษัท ซีคอน จำกัด

รายการ		SPEC S	SPEC D
วัสดุประกอบงานโครงสร้าง			
1)	งานคอนกรีตโครงสร้างฐานราก ตอม่อ เสา คาน และพื้นผังกาน คอนกรีตเสริมเหล็กรูปแบบ ขนาดตามแบบมาตรฐาน เททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จ	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 (Ordinary Portland Cement Type I) หรือคอนกรีตผสมเสร็จ ไม่กำหนดบริษัท	
2)	-พื้นผังกินเอนทับหลังปูนทรายปรับ ระดับ หรืออื่นๆ	-ปูนซีเมนต์ผสมสำเร็จรูป	
3)	เหล็กเสริมโครงสร้าง	- เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กข้ออ้อย ขนาด และปริมาณเป็นไปตามข้อกำหนดตามแบบวิศวกรคำนวณ	
โครงสร้าง			
-พื้นโรงรถ, พื้นซักล้าง, ทางเดิน		-พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ผากบนดิน (ON GROUND) ขนาดตามแบบ	-พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผากบนคาน (ON BEAM) หรือผากบนเข็ม ขนาดตามแบบ
วัสดุประกอบงานสถาปัตยกรรม			
1) วัสดุปูพื้น			
- พื้นภายในชั้นล่าง รับแขก, ทานอาหาร, ห้องนอน, ชั้นล่าง, เติร์มอาหาร, พักผ่อน และโถงบันได, เก็บของ, ครั้ว, ซักรีด		-กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพื้น ราคา 300 บาท/ตร.ม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ	-กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพื้น ราคา 350 บาท/ตร.ม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของ SPC โดยรอบ
- ห้องแม่บ้าน, ห้องน้ำแม่บ้าน		-กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม.	-กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม.
- ระเบียง, จัดสวน(ห้องน้ำ), ห้องน้ำ, บันไดที่จอดรถ, บันไดหลักภายนอก(เฉพาะแบบ)		-กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม.	-กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม.
- ทางเดิน, ซักล้าง		-คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ	-กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม.
- ครั้วไทย, บันไดครัวไทย บันไดซักล้าง, ที่จอดรถ		-คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ	-คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ
- เฉลียง, บันไดเฉลียง		-กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. และขอบเฉลียงทำผิวทรายล้าง (ตามแบบ)	-กระเบื้องเซรามิก ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น ราคา 250 บาท/ตร.ม. และขอบเฉลียงทำผิวทรายล้าง (ตามแบบ)
- เฉลียงพักผ่อน, ศาลา			-ไม้พื้นสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด และการติดตั้งตามแบบ
- พื้นภายในชั้นบน ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องพระ และโถงชั้นบน)		-พื้นไม้ลามิเนต ความหนา 8 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ	-พื้น SPC พร้อมบัวเชิงผนัง PVC โดยรอบ

14/9/69



บริษัท ซีคอน จำกัด

รายการ	SPEC S	SPEC D
2) หลังคา		
- วัสดุหลังคา (กระเบื้อง หรือ เมทัลชีท ตามแบบ)	- มุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต CT ตราเพชร สีมาตรฐาน สีแดงชา, สีเทาพยับหมอก, สีน้ำตาลทึบ, สีน้ำตาลนหรี, สีส้มคาซ่า - มุงเมทัลชีท สี Zincalume หนา 0.47 มม.(พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1") วัสดุอุปกรณ์ และการมุง ตามมาตรฐานผู้ผลิต	- มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier สีแดงกุหลาบ, อีซูฮาไฟ, เทปิกนางนวล, น้ำตาลโอ๊คแดง, หรือเทียบเท่า - มุงเมทัลชีทสีขาว (ความหนาแผ่นเหล็กวามขั้นต่ำ 0.5 มม. (พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1") วัสดุอุปกรณ์ และการมุง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- วัสดุกันความร้อนใต้หลังคา	-ปูแผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์ P/E RB.1 ของตราเพชร เหนือเบที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุดที่มุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต CT ตราเพชร ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงรถที่มุงกระเบื้องหลังคา คอนกรีต CT ตราเพชร	- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น ตราช้าง เหนือแป ที่หลังคาคลุมอาคารชั้นบนสุด ที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เหนือ เฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด, หลังคาโรงรถที่มุงกระเบื้องหลังคา ตราช้างรุ่น CPAC Monier
- รางตะขี	- สแตนเลส No.27	- สแตนเลส No.27
- เชิงชาย	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาดตามแบบ	- เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาดตามแบบ
3) วัสดุผนัง, วัสดุผิวผนัง		
- ผนังภายนอก	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทียบเท่า ฉาบแต่งพิเศษด้วย SKIM COAT หรือวัสดุปิดผิวตามแบบ	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทียบเท่า ฉาบแต่งพิเศษด้วย SKIM COAT หรือ วัสดุกรุผิว หรือ wall texture รุ่นและลาย ตามแบบ (ถ้ามี)
- ผนังภายใน	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทียบเท่า ฉาบแต่งพิเศษด้วย SKIM COAT	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. หรือเทียบเท่า ฉาบแต่งพิเศษด้วย SKIM COAT
- ผนังห้องน้ำทั่วไป	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตร.ม.	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตร.ม.
- ผนังห้องน้ำแม่บ้าน	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตร.ม.	- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพื้น สูงชนฝ้าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตร.ม.
4) วงกบ (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับใส่)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- วงกบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ วงกบไม้เนื้อแข็ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต	- วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบอุ่น ตามมาตรฐานผู้ผลิต. หรือวงกบไม้ตะเคียนทอง ตามมาตรฐานผู้ผลิต.
- วงกบประตูภายในทั่วไป	- วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามแบบ	- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูภายนอก (บานเปิด)	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	- วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

14/9/69



บริษัท ซีคอน จำกัด

รายการ	SPEC S	SPEC D
- วงกบประตูห้องน้ำ	-วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	-วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูห้องแม่บ้าน	-วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	-วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูห้องน้ำแม่บ้าน	-วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	-วงกบ UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบประตูห้องเก็บของภายใน และ ภายนอก	-วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามแบบ	-วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ขนาดตามแบบ
- วงกบหน้าต่าง	-วงกบอลูมิเนียม สีธรรมชาติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต.	-วงกบอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต.
5) บานประตู (ขนาดไม้เป็นขนาดก่อนปรับไส)		
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)	- บานกระฉากเขี้ยวตัดแสง กรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือ บานWPC ทำสีสำเร็จ (ไม่มีมุ้งลวด)โดยวัสดุ และ ขนาดตามแบบ	- บานอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต) หรือ บานไม้สักทาแซลิควาเนซ (ไม่มีมุ้งลวด) วัสดุ และ ขนาดตามแบบ
- ประตูภายในทั่วไป	-บาน HDF ทาสีน้ำมัน ขนาดและลายตามแบบ	-บาน Parazzo แบบ PUN-03 ทำสีสักเทา หรือ เทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- ประตูภายนอก (บานเปิด)	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- ประตูห้องน้ำ	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- ประตูห้องแม่บ้าน	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- ประตูห้องน้ำแม่บ้าน	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ	-บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- ประตูห้องเก็บของใต้บันได	-บานไม้เนื้อแข็งชนิดบานเกล็ด ทาสีน้ำมันขนาดตามแบบ	-บานไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน ขนาด และ ลายตามแบบ
- ประตูห้องเก็บของภายในทั่วไป	-บานไม้เนื้อแข็งชนิดบานเกล็ด ทาสีน้ำมันขนาดตามแบบ	- บาน UPVC ยี่ห้อ Parazzo หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- ประตูห้องเก็บของภายนอก	-บานไม้ไผ่ดัดยกกันน้ำ แบบเรียบ ทาสีน้ำมัน ขนาดตามแบบ	-บานไม้ไผ่ดัดยกกันน้ำ แบบเรียบ ทาสีน้ำมัน ขนาดตามแบบ
6) บานหน้าต่าง		
- หน้าต่าง	-บานกระฉากเขี้ยวตัดแสงกรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต.	-บานอลูมิเนียม Powder Coated อบขาว ตามมาตรฐานผู้ผลิต.

14/9/69



บริษัท ซีคอน จำกัด

รายการ	SPEC S	SPEC D
7) อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างโชว์)		
- ประตูทางเข้าด้านหน้า บานเปิดคู่(บานไม้)	- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ ISON No.8023 SS สีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง	- กุญแจมือจับกันโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET มือจับกันโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY
- ประตูออกสู่ภายนอกบ้าน บานเปิดเดี่ยว (บานไม้หรือ UPVC)	- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ ISON No.8023 SS สีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง	- มือจับกันโยก สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-ET
- ประตูห้องทั่วไป	- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ ISON No.8023 SS สีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง	- มือจับกันโยก สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-ET
- ประตูห้องน้ำ	- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ ISON No.8023 SS/BK สีสแตนเลส ระบบลูกบิดทองเหลือง	- มือจับกันโยก สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-BK
- ประตูห้องแม่บ้าน, ห้องเก็บของ	- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ ISON No.8023 SS/BK	- ลูกบิดสแตนเลส สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-ET
- ประตูห้องน้ำแม่บ้าน	- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ ISON No.8023 SS/BK	- ลูกบิดสแตนเลส สีสแตนเลส VECO รุ่น 6491-SS-BK
- บานพับ	- บานพับสแตนเลส รุ่น SM 43250122SS	- บานพับสแตนเลส VECO รุ่น No.800
- กลอน	- กลอนสแตนเลสของ ISON No.148 ขนาด 4", 6" SS สีสแตนเลส	- สแตนเลส ของ VECO รุ่น WL74 (ขนาด 4"), WL76 (ขนาด 6") (เฉพาะบานเปิดออกภายนอก)
- กันชน	- กันชนลูกยางพร้อมห่วงคล้องยึดประตูสแตนเลสของ ISON No.749 SS สีสแตนเลสด้านลูกยางสีขาว (สำหรับบานประตู ภายนอก)	- กันชนสแตนเลส ลูกยางสีขาว พร้อมห่วงคล้อง VECO รุ่น DH8 (สำหรับบานประตูภายนอก)
	- กันชนยึดประตู แบบกันกระแทกแบบลูกยางของ ISON No.DH847 NP สีสแตนเลส (สำหรับบานประตูภายใน)	- กันชนสแตนเลส แบบกันกระแทก VECO รุ่น DS1102SSHL (สำหรับบานประตูภายในทั่วไป) ยกเว้นห้องน้ำ
8) กระจก		
กระจก	- กระจกถูกพักประตูและหน้าต่าง ทั่วไปเป็นกระจกเซียวตัดแสงหนา 5 มม. ยกเว้น หน้าต่างห้องน้ำและห้องแม่บ้านเป็นกระจกเซียวขัดฝ้าหนา 5 มม.	- กระจกถูกพักประตูและหน้าต่าง ทั่วไป เป็นกระจกเซียวตัดแสงหนา 6 มม. ยกเว้น หน้าต่างห้องน้ำและห้องแม่บ้านเป็นกระจกเซียวขัดฝ้าหนา 6 มม.

14/9/69

รายการ	SPEC S	SPEC D
9) บันได		
แบบบ้าน 2,3 ชั้น และแบบบ้าน Lake บันได	-โครงสร้างบันได เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) -ลูกนอน, ชานพักบันได ไม่ยกพาราอัดประสาน ทาเซลแลควาnish ไม่มีขั้้นไม้ ขนาดตามแบบ -มีบัว PVC ตีตามชั้นบันได -ไม่รองลูกทรงขึ้นบัน ไม่ยกพาราอัดประสาน ทาเซลแลควาnish	-โครงสร้างบันไดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) - ชุดบันได SPC (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
ลูกทรงบันไดและลูกทรงกันตก	-ไม่ยกพาราอัดประสาน ทาเซลแลควาnish ขนาดตามแบบ	- เหล็ก ทาสีกันสนิม (ตามรูปแบบมาตรฐาน)
ราวบันไดและราวกันตก	-ไม่ยกพาราอัดประสาน ทาเซลแลควาnish ขนาดตามแบบ	-ชุดบันได SPC (ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
10) งานทาสี		
- ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี, สีบัว 1 สี)	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิคของ Beger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิค Beger Synotex-Shield (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว
- ผิวฝ้าภายนอก (สีขาว)/เชิงชาย(สีเบอร์ 1สี)	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิคของ Beger Cool All Plus for Exterior (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิค BegerCool All Plus for Exterior (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว
- ผิวผนังภายใน (สีเบอร์ 3 สี)	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิคของ Beger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิค BegerCool All Plus (ชนิดเนียน) 2 เที่ยว
- ผิวฝ้าภายใน (สีขาว)	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิคของ Beger Cool All Plus for Ceiling (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว	- ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีเนื้ออะคริลิค BegerCool All Plus for Ceiling (ชนิดด้าน) 2 เที่ยว
- ผิววงกบ ผิวบานประตูไม้ภายใน,ภายนอก	-ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Beger Shield 2 เที่ยว	-ทาสีรองพื้นกันเชื้อรา 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Beger Shield 2 เที่ยว
- ผิวเหล็ก	-ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Beger Shied 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นหาเฉพาะสีรองพื้นกันสนิม)	-ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว, ทาสีน้ำมัน Beger Shield 2 เที่ยว (ส่วนที่มองไม่เห็นหาเฉพาะสีรองพื้นกันสนิม)
ระบบประปา		
- ท่อเมนปรปายนอก	-ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน เป็นท่อ LDPE สีดำ ขนาด Ø 3/4" ภายนอก .. วางยาวตามจริงไม่เกิน 15 เมตร	-ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้าน เป็นท่อ LDPE สีดำ ขนาด Ø 1" ภายนอก .. วางยาวตามจริงไม่เกิน 15 เมตร อาคารวางยาวตาม
- ท่อเมนภายใน (มี มอก.)	-ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4"	-ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4"
- ท่อแยกภายใน (มี มอก.)	-ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2" (เฉพาะส่วนที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ ข้อต่อ PVC เกลียวในทองเหลือง	-ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2" (เฉพาะส่วนที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็นอุปกรณ์ ข้อต่อ PVC เกลียวในทองเหลือง

2nd Dec.

5/6



บริษัท ซีคอน จำกัด

รายการ	SPEC S	SPEC D
ระบบสุขาภิบาล		
ท่อระบายน้ำภายนอกอาคาร	-ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาดØ 6"ยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 20 ม. บ่อพักคสล. สำเร็จรูปมีฝาปิด คสล. วางทุกระยะไม่เกิน 6 ม . วางตามจริงไม่เกิน 5 บ่อ	-ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 6" ยาวยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 25 ม. บ่อพักคสล. สำเร็จรูปขนาด 0.30 X 0.40 ม. มีฝาปิดคสล.วางทุกระยะไม่เกิน 6 ม. วางตามจริงไม่เกิน 6 บ่อ
ระบบไฟฟ้า		
- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน	-ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย (รายละเอียด ตามแบบ)	-ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ (รายละเอียด ตามแบบ)
- สายเมนภายนอก	-เดินลอยในอากาศ ความยาวตามความจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต้อมิเตอร์ไฟฟ้า)	-เดินลอยในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร (วัดจากจุดที่ออกจากตัวบ้านถึงจุดเชื่อมต้อมิเตอร์ไฟฟ้า)
- การเดินสาย	- เดินร้อยท่อ PVC สีเหลืองผ้งหม่น และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้าเพดาน สายไฟฟ้าของไทยยาสากิ หรือเทียบเท่าที่ได้รับ มอก. ตามมาตรฐาน และ ข้อกำหนดของการไฟฟ้า	
- สวิตซ์	-BTICINO รุ่น Matix Series สีขาว จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ	-BTICINO รุ่น Matix Series สีขาว จำนวน และ ตำแหน่งการติดตั้งตามแบบ
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น	-เดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวม ใน ห้องจำนวน 2 จุด ตำแหน่ง Shower	-เดินสายสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่น รวมสวิตซ์ตัดตอนที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง ทุกห้องน้ำ ตำแหน่ง shower ยกเว้น ห้องน้ำแม่บ้าน
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อน		-เดินสายไฟสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนรวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน ไม่รวมในห้อง (เฉพาะห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำ ตามแบบมาตรฐาน)
- เดินสายไฟสำหรับเครื่องปรับอากาศ	-เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศรวมสวิตซ์ตัดตอน ที่ตู้เมน (ไม่รวมในห้อง) จำนวน 3 ห้องนอน	-เดินสายสำหรับเครื่องปรับอากาศรวมสวิตซ์ตัดตอนที่ตู้เมน(ไม่รวมในห้อง) ตามจำนวนห้องนอนมาตรฐาน (ไม่รวมห้องแม่บ้าน) +1 จุด
- เดินสายไฟสำหรับเครื่อง EV A.C. Charger	- ระยะการเดินสายไฟจากตู้ไฟฟ้าถึงที่จอดรถ ตามแบบมาตรฐาน - พื้นที่ก่อสร้าง (ตามแบบมาตรฐาน) น้อยกว่า 499 ตร.ม. จำนวน 1 จุด - พื้นที่ก่อสร้าง (ตามแบบมาตรฐาน) มากกว่า 499 ตร.ม. จำนวน 2 จุด	
ระบบสื่อสาร		
- ปลั๊ก ทีวี	-BTICINO รุ่น Matix Series สีขาว จำนวน 1 จุด (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)	-BTICINO รุ่น Matix Series สีขาว ตามจำนวนห้องนอน มาตรฐาน + 1 (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนดตำแหน่ง)
- ระบบ NETWORK (LAN)	-เดินสาย RJ45 UTP CAT6E ร้อยท่อ หน้ากาก, ปลั๊กของ BTICINO รุ่น Matix Series สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด	-เดินสาย RJ45 UTP CAT6E ร้อยท่อ หน้ากาก, ปลั๊ก ของ BTICINO รุ่น Matix Series สีขาว จำนวนตามแบบกำหนด
หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในห้องตลาดได้ ภาพในโบรชัวร์หรือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยายราคาจำลอง สีและแบบให้ยึดจากเอกสารสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทและผู้ว่าจ้าง		

14/9/69